

NUOVI PRODOTTI

WINGLIGHT COMPACT & SOLID



**TENDA PARASOLE CON
CLASSE E STILE**

**MASSIMA VERSATILITÀ
PER GLI ESTERNI**

**PER UN PORZIONE EXTRA
DI OMBRA**

www.woundwo.com

TENDA AUTOPORTANTE CON AMPIA SUPERFICIE PER UN OMBRA IN PIÙ



La nuova tenda con doppio braccio snodato WINGLIGHT esaudisce i desideri di tutti, come nessun'altro può. WINGLIGHT infatti offre due varianti con piena libertà decisionale.

I vantaggi principali in sintesi:

- Ombra per ampie superfici aperte fino a 49 m²
- I teli della tenda si aprono e si chiudono in modo sincrono o asincrono, da entrambi i lati
- Ampia selezione di materiali e colori
- Tessuti resistenti alle intemperie, allo sporco e alla luce
- Materiali e bracci completamente protetti



FISSAGGIO

WINGLIGHT COMPACT

Entrambi i teli della tenda si aprono e si chiudono in modo sincrono, da entrambi i lati

Sistema a 1 albero, con 1 motore

Max. larghezza dell'impianto: 5500 mm
Max. sporgenza per lato: 3500 mm
Max. superficie ombreggiata: 38,5 m²
Max. altezza dell'impianto: 3000 mm

WINGLIGHT SOLID

I teli della tenda possono anche aprirsi e chiudersi in modo asincrono, da entrambi i lati

Sistema a 2 alberi, con 2 motori

Max. larghezza dell'impianto: 7000 mm
Max. sporgenza per lato: 3500 mm
Max. superficie ombreggiata: 49 m²
Max. altezza dell'impianto: 3250 mm

Opzionale: ILLUMINAZIONE LED

3 varianti: sul lato interno della colonna, sul lato esterno o su tutti e 4 gli angoli della colonna

Variante: illuminazione possibile anche sull'intera lunghezza del tubo portante, ulteriori opzioni su richiesta

TUBO PORTANTE

Per gli impianti standard di larghezza compresa tra > 5500 e 7000 mm, si presentano molte altre possibilità come per esempio l'installazione dell'illuminazione LED e riscaldatori ad irraggiamento.

Opzionale anche per impianti di larghezza fino a 5500 mm.

VARIANTI DI MONTAGGIO

Versione standard con attacchi dei bracci, fissaggio opzionale con 2 piastre flangiate o 2 piantoni alla base

Versione standard con piastre flangiate, fissaggio opzionale con attacchi dei bracci o piantoni

Box peso:

con questa opzione di montaggio si crea una base sicura e stabile, senza bisogno di complesse e costose opere di fondazione.

CONSOLE A PARETE

Entrambe le versioni di Winglight possono essere dotate di una console a parete su un lato.

PROFILO COLONNA E INSTALLAZIONE ELETTRICA

Gli elementi portanti in entrambe le versioni di WINGLIGHT sono i due massicci profili colonna in alluminio estruso (160 x 80 mm). Tutto in ordine: le installazioni elettriche nonché gli eventuali dispositivi di alimentazione richiesti possono essere posti nella cavità di entrambi i profili colonna, in modo che non si vedano.



AZIONAMENTO

Comandi mediante pulsante con il consolidato motore radio Somfy io